

**KNX Сенсорный выключатель 3 Komfort, 4-клавишн. (2+2)**

| Спецификация                                                                                      | Арт. №   | Упаковочная единица | Система цен | EAN           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------------------|-------------|---------------|
|  глянцевый белый | 2035 112 | 1                   | 06          | 4010337081869 |

**Характеристики**

- Монтаж на шинный контроллер 3.
- Защита от демонтажа за счет резьбового соединения.
- Два многоцветных светодиода состояния на каждой панели управления.
- Интегрированный датчик температуры для измерения и передачи локальной температуры в помещении.
- Возможность настройки функции клавиши или кнопки для каждой панели управления.
- Функция клавиши: переключение, регулировка света, управление жалюзи, датчик значения (1 байт), датчик значения (2 байта) и дополнительное устройство сцены.
- Функция кнопки: переключение, регулировка света, управление жалюзи, датчик значения (1 байт), датчик значения (2 байта), дополнительное устройство сцены и термостата помещения - дополнительное устройство .
- Дополнительное устройство регулятора: переключение рабочего режима с нормальным и высоким приоритетом, заданный выбор рабочего режима, смена различных рабочих режимов, смена состояния присутствия, смещение заданного значения.
- Объект блокировки для блокирования отдельных функций клавиш и кнопок.
- Показ сообщения тревоги путем мигания всех светодиодов.
- Возможность конфигурации светодиода состояния (красный, зеленый, синий) глобально или отдельно. С помощью шины можно активировать перекрываемую функцию, в результате чего с учетом приоритета можно изменять цвет и показываемую информацию отдельных светодиодов состояния.
- Белый светодиод работы.
- Возможность ВКЛ, ВЫКЛ светодиода работы, автоматического отключения или с помощью объекта.
- Коммуникационный объект для управления яркостью светодиода состояния и светодиода работы (например, для ночного уменьшения яркости в спальнях помещениях).

**Технические характеристики**

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Температура окружающего воздуха: | от -5°C до +45°C |
| Класс защиты:                    | III              |

**Указания**

- Профессиональная маркировка с помощью службы Gira по созданию маркировочных элементов. [www.marking.gira.com](http://www.marking.gira.com).

## Комплект поставки

- Прилагаются чистые поля для надписей.

---