

Gira Control 9 Client 2



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2097 00	1	05	4010337029267

Gira Control 9 Client 2 – это устройство индикации и управления для подключения к Gira HomeServer или Gira FacilityServer. Энергосберегающее устройство базируется на ПК и имеет сенсорный TFT-экран со светодиодной фоновой подсветкой и диагональю 22,86 см (9") (разрешение 1024 x 600 пикселей).

Характеристики

- Визуализация и управление функциями в оборудовании здания в сочетании с Gira HomeServer и/или Gira FacilityServer или eNet Server.
- Подходит для использования в качестве квартирной станции (с помощью шлюза TKS-IP) в домофонных системах.
- Показ электронной почты.
- Воспроизведение звуковых сигналов.

Характеристики устройства

- ПК с сенсорным экраном.
- Интегрированный блок питания.
- Интегрированный громкоговоритель.
- Интегрированный микрофон.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	AC 110 - 230 В
Потребляемая мощность	
- Работа:	макс. 20 Вт
- Выкл. дисплея:	Макс. 8 Вт
- Режим ожидания:	Макс. 1 Вт
Системная информация	
- Процессор:	INTEL® Atom™ E3825 dual-core 1,33 ГГц
- Накопитель большой емкости:	16 Гб
- RAM:	2 Гб
- L2 Cache:	1 Мб
- Операционная система:	Microsoft® Windows® Embedded POSReady 7 x86 (32 бит)

Разъемы

- USB 1.1/2.0 тип A:	2 сзади, 1 x спереди
- Слот для карты:	1 SDHC, до 32 Гб
- Сеть:	1 RJ45, 10/100 Мбит
- Аудио:	1 Line In, 1 Line Out (стерео)

Индикация

- Разрешение:	WVGA, 1024 x 600 px
- Количество цветов:	16,7 М

Температура окружающего воздуха

- Работа:	От 0 °C до +40 °C
- Хранение:	От -10 °C до +70 °C

Относительная влажность воздуха
при +40 °C:

От 10 до 85 % отн. влажности, без конденсации

Указания

- Со шлюзом TKS-IP можно использовать в качестве квартирной станции.
- Подходит только для использования внутри здания.

Габаритв мм

	Ш 268	В 220	Г 65
Монтажная высота:	Ш -	В 16	Г -
Монтажная высота варианта дооснащения с адаптерной рамкой :	Ш -	В 28	Г -