

KNX Исполнительное устройство жалюзи 4-местн. DC 24 В с ручным управлением



Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
 REG plus-типа	2154 00	1	26	4010337082248

Исполнительные устройства жалюзи с интегрированным шинным контроллером, ручным управлением и индикатором состояния для каждого выхода. Для активации электрических жалюзи, рольставней, маркиз, вентиляционных заслонок или подобных занавесей.

Характеристики

- Возможность непосредственной активации положения занавеси.
- Возможность непосредственной активации положения пластин.
- Возможность настройки реакции в случае исчезновения и восстановления напряжения шины.
- Отдельно параметрируемое время перемещения с увеличением времени перемещения в крайнее верхнее положение.
- Возможна централизованная активация всех выходов жалюзи.
- Квтирование положения занавеси или положения пластин.
- Можно замедлить квтирование после восстановления напряжения шины.
- Назначение максимум пяти различных функций безопасности (три сигнала тревоги для ветра, один сигнал тревоги для дождя, один сигнал тревоги для мороза), на выбор с циклическим контролем.
- Возможность реализации функции принудительного положения для каждого выхода жалюзи.
- Возможно использование в сценах, возможность параметрирования макс. восьми внутренних сцен на каждый канал.
- Функция сохранения световых сцен.
- Возможность активации солнцезащитной функции с жесткими и переменными положениями занавеси или пластин.
- Расширенная защита от солнца с многочисленными функциями управления.
- Возможна интеграция в систему управления температурой здания.
- Блокировка отдельных выходов вручную или с помощью шины.
- Активные или пассивные (считываемый объект) циклические функции квтирования.
- Режим стройплощадки: Возможность управления выходами вручную без напряжения шины, только с рабочим напряжением.
- Для малого напряжения DC 12 - 48 В.
- Независимая активация четырех выходов жалюзи.

Технические характеристики

Среда KNX: ТР1-256

Разъемы

- KNX: Соединительная и ответвительная клемма
- Нагрузка: Винтовые зажимы

Номинальное напряжение: DC 12 - 48 В

Напряжение переключения DC: DC 12 - 48 В

Коммутационная способность

- DC 12/24 В: 6 А
- DC 48 В: 3 А

Поперечное сечение соединительных проводов: Макс. 4 мм²

Указания

- Монтаж на монтажную рейку DIN.

Комплект поставки

- Соединительная и ответвительная клемма KNX входит в комплект поставки.

Габариты

модульн. ед. (ME): 4
