

Smart Control 5“

Указания по технике безопасности



Монтаж и подключение электроприборов должны выполнять только профессиональные электрики.

Возможны серьезные травмы, пожар или материальный ущерб. Необходимо полностью прочесть и соблюдать руководство.

Опасность удара электрическим током. Перед проведением работ в устройстве или с нагрузкой отключить устройство.

Настоящее руководство является частью изделия и предназначено для конечного покупателя.

Конструкция устройства

См. рисунок 1

- (1) Крепежные винты
- (2) Опорное кольцо
- (3) Крепежные язычки
- (4) Smart Control
- (5) Стопорные винты
- (6) LAN/PoE

Функция

Использование по назначению

- Управление и визуализация состояний систем автоматизации зданий
- Монтаж вертикально
- Монтаж устройства в коробке согласно DIN 49073

Характеристики изделия

- HD-дисплей с высокой разрешающей способностью, 720 x 1280
- Датчик приближения
- Автоматическая адаптация яркости дисплея под освещенность окружающей среды
- Функция домофона только в сочетании со Smart Gateway SG 650-.. или SG 150-.. от Siedle
- KNX-визуализация в сочетании с сервером Visu Pro (арт. №: JVP-SERVER-H)
- KNX-визуализация в сочетании с сервером Smart Visu (арт. №: SV-SERVER)
- eNet-визуализация в сочетании с сервером eNet REG (арт. №: ENET-SERVER), начиная с версии программного обеспечения 2.0
- Емкостный сенсорный экран
- Графический пользовательский интерфейс

Информация для

профессиональных электриков

Монтаж и электроподключение



ОПАСНОСТЬ

Опасность поражения электрическим током при прикосновении к токоведущим деталям в месте монтажа. Удар электрическим током может привести к летальному исходу. Перед проведением работ с устройством необходимо отключить устройство и изолировать находящиеся в непосредственной близости токоведущие детали!

При установке монтажной коробки обращайте внимание на положение крепежных винтов (1). Они должны располагаться вертикально одни над другими.

- Опорное кольцо (2) смонтировать вертикально на коробку устройства, крепежные язычки (3) должны быть спереди.
- Выкрутить стопорные винты (5).
- Подсоединить LAN (PoE).
- Дополнительно подключить электропитание.

- Установить Smart Control (4) заподлицо с опорным кольцом.
- Осторожно вставить крепежные язычки в предусмотренные для этого отверстия в Smart Control.
- Затянуть стопорные винты (рис. 3).

Управление

Сайдбар: обзор структуры меню

- Türkommunikation (приложение)
- eNet Smart Home (приложение)
- JUNG Visu Pro Server (приложение)
- JUNG Smart Visu Server (приложение)
- Настройки
 - Общие настройки
 - Конфигурация сети
 - Автоматический запуск приложения
 - Обновление системы

Выбрать автоматический запуск приложения

После подключения устройства отображается обзор предложений для выбора функции автоматического запуска приложения.

- Выбрать автоматический запуск приложения. Приложение запускается автоматически после сбоя электропитания, обновлений микропрограммного обеспечения или использования функции связи по домофону от компании Siedle.

Открыть сайдбар

- Коснуться сенсорного экрана скользящим движением в направлении от правого края к центру. Сайдбар откроется.

Запуск приложения вручную

- Открыть сайдбар.
- Выбрать приложение. Приложение запустится.

Изменить автоматический запуск приложения

- Открыть сайдбар.
- Выбрать меню «Настройки».
- Выбрать подменю «Автоматический запуск приложения».
- Отобразится обзор приложений.
- Выбрать автоматический запуск приложения. Автоматический запуск приложения изменен.

Обновление микропрограммного обеспечения

Необходимое условие: соединение с сетью Интернет

- Открыть сайдбар.
- Выбрать меню «Настройки».
- Выбрать подменю «Обновление системы».
- Микропрограммное обеспечение будет обновлено.

Технические данные

Номинальное напряжение 24 В пост. тока SELV +/-10 %
 Номинальная мощность < 1,5 Вт
 Температура окружающей среды от 0 до +30 °C
 Электропитание
 PoE (Power over Ethernet):
 IEEE 802.3af, устройство класса 3 через LAN или 24 В пост. тока через внешний источник питания (не входит в объем поставки)

Принадлежности

Источник сетевого питания Арт. №:
 NT 2415 REG VDC
 NT 2405 VDC

Гарантия

Гарантия осуществляется в рамках законодательства через специализированную торговлю.

Smart Control 5“

Арт.: SC 5 SW

Руководство по эксплуатации



ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG

Volmestraße 1
 58579 Schalksmühle
 GERMANY
 Tel. +49 2355 806-0
 Fax +49 2355 806-204
 kundencenter@jung.de
 www.jung.de

